

СОДЕРЖАНИЕ

УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ	ШУРУПОВЕРТЫ52
<i>ТРЕЩОТКИ</i>	ШУРУПОВЕРТЫ УДАРНЫЕ
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 18	ДЫРОКОЛ КРОМКОГИБ
МАШИНА СИСТЕМЫ МВХ	ДРЕЛЬ ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ
ЗАЧИСТНЫЕ МАШИНЫ32	СВАРНЫХ ТОЧЕК
ИГОЛЬЧАТЫЕ	ЗАКЛЕПОЧНИКИ
ЗАЧИСТНЫЕ МАШИНЫ34	НАСАДКИ-ЗАКЛЕПОЧНИКИ
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	ДЛЯ ШУРОПОВЕРТА
ВИБРАЦИОННАЯ	ЗУБИЛА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	ШПРИЦЫ
ЛЕНТОЧНЫЕ	ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН . 66
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
ОРБИТАЛЬНЫЕ	
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ40	ПИСТОЛЕТЫ МОЕЧНЫЕ
ПОБЗИКИ	ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СОДА-БЛАСТИНГА74
ножницы	ПИСТОЛЕТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ
<i>НОЖ СКРЕБКОВЫЙ</i>	ШЛАНГИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
НОЖ ДЛЯ СРЕЗАНИЯ ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ	МУФТЫ, ШТУЦЕРЫ НЕЙЛОНОВЫЕ .77
	АКСЕССУАРЫ
РЕНОВАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ47	ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ80
NDFNU 48	VKA3ATEAL 84

ВНИМАНИЕ











- Весь пневматический инструмент должен использоваться только в качестве ручного.
 Инструмент рассчитан на питание от сжатого воздуха и не изолирован от поражения электрическим током.
- Всегда отключайте подачу воздуха и отсоединяйте инструмент от воздушного шланга перед сменой торцевых головок или аксессуаров.
- Перед использованием инструмента следует убедиться, что все муфты и штуцеры на шланге надежно зафиксированы.
 В случае разрыва соединения, находящийся под давлением воздушный шланг может нанести серьезную травму!
- Высокий уровень шума может привести к повреждению слуха. Используйте средства защиты органов слуха при работе с пневматическим инструментом.
- Пользуйтесь средствами защиты лица и глаз, это поможет снизить риск получения повреждений от материалов, отлетающих при работе с инструментом. При использовании режущего инструмента убедитесь, что искры направлены так, чтобы не создавать опасности.
- При работе с инструментом, носите перчатки, чтобы уменьшить риск получения травмы рук.
- Необходимо использовать специальную рабочую одежду. Свободная одежда, длинные волосы и ювелирные изделия не допустимы при работе с пневматическим инструментом.
- Длительная работа приводит
 к возникновению усталости.
 Для безопасности рекомендуются
 устраивать периодические
 перерывы в работе.
- Если во время работы с инструментом появилось ощущение дискомфорта, покалывания или боли, рекомендуется немедленно прекратить работу.
- Убедитесь, что поблизости от места использования и хранения пневматического инструмента нет газа и легковоспламеняющихся материалов.
- Пользуйтесь средствами защиты дыхания, чтобы избежать попадания внутрь легких пыли и мелких частиц, которые вредны для здоровья.

СТАНДАРТ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Наши клиенты – это профессионалы, ценящие высокое качество и надежность пневматического инструмента. Мы понимаем – это высокие требования для сравнительно молодой компании, но осознаем ответственность и принимаем их выбор с воодушевлением. Более десяти лет мы производим пневматический инструмент и накопленный опыт позволяет нам хорошо понимать требования наших клиентов.

Мы уверены – инструмент марки Mighty Seven доказывает нашу приверженность к производству инструмента исключительно высочайшего качества и надежности. Для поддержания качества на уровне мировых стандартов весь инструмент проходит проверку в испытательной лаборатории с использованием компьютеризированного оборудования: стенды для испытаний на усталость металла, стенд измерения максимального крутящего момента, мультифункциональный испытательный стенд, тестер качества обработки поверхности, тестер на биение, камера экологической экспертизы, инфракрасный анализатор, стенд тестирования вибрации и шумов.

СЕРЬЕЗНАЯ КОМПАНИЯ ТРИСЛУЩИВАЕТСЯ К СВОИМ КЛИЕНТАМ

При разработке новых моделей инструмента компания Mighty Seven ориентировалась прежде всего на пожелания и нужды своих клиентов. Имея большой кредит доверия со стороны наших клиентов и находясь с ними в постоянном диалоге, мы смогли достоверно изучить и внедрить в конструкцию новшества, а также добиться технических характеристик, на которые они обращают свое внимание при выборе пневматического инструмента. Будучи разработчиком, производителем и дистрибьютером нашего инструмента, мы полны решимости использовать в наших конструкциях самые надежные, эргономичные и эффективные решения, при этом обеспечив высокий уровень сервиса и поддержки наших клиентов.

УСПЕХ М7 ЭТО УСИЛИЯ КОМАНДЫ!

М7, как называют нас ласково тысячи пользователей во всем мире, это гораздо больше, чем просто производитель пневматического инструмента. В реальности, М7 предоставляет своим клиентам весь ассортимент продукции, необходимой для организации производства, использующего работу с применением сжатого воздуха. М7 представляет собой крупную международную сеть экспертов в области производства пневматического инструмента и дружную команду энтузиастов, среди которых конструкторы, инженеры, дизайнеры, маркетологи и руководители компании.



Применение инновационных технологий в сочетании с использованием уникальных марок сталей позволяют достичь максимальных значений мощности крутящего момента, скорости и других характеристик ударных гайковертов.

Корпус инструментов изготовлен из специального сплава алюминия. Дополнительные накладки из композитных материалов на основе полиуретана и каучука служат для амортизации вибрации и снижения уровня шума.

Материал деталей ударного механизма – легированная сталь с добавлением молибдена, обладающая высокими характеристиками прочности и устойчивости к износу.

ТИПЫ УДАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ:

TWIN HAMMER (двойной молот)

Самый распространенный тип ударного механизма. Конструкция механизма представляет собой два молота, размещенных в обойме. Инструменты, оснащенные ударным механизмом TWIN HAMMER, обладают наиболее мощным угловым ударом.

JUMBO HAMMER (усиленный молот)

Ударный механизм имеет конструкцию обоймы с одним массивным молотом. Его особенностью являются небольшие размеры, что позволяет примененять JUMBO HAMMER при производстве пневматических ударных гайковертов компактных размеров.

PIN CLUTCH (штифтовый)

Особенность PIN CLUTCH в том, что ударный крутящий момент на вал передается самой обоймой. В конструкции также есть штифты, пружина и небольшие молотки, но они принимают пассивное участие в создании крутящего момента.

PIN LESS (кулачковый)

Внешне этот механизм напоминает TWIN HAMMER, но имеет облегченную конструкцию и небольшие молотки кулачкового типа. Механизм PIN LESS обеспечивает сбалансированный и сглаженный удар, а также низкий уровень вибрации.

TWIN DOG (двойной захват)

Этот тип ударного механизма также похож на TWIN HAMMER, имеет два молотка, но меньшего размера, благодаря чему корпус инструмента имеет компактные размеры и меньший вес.



- Ударный механизм: TWIN DOG
- Режимы работы: FORWARD / REVERSE
- Тип переключателя: ФЛАЖКОВЫЙ, расположен на боковой части корпуса
- Оснащены скобой для подвеса (балансира)

			Диапазон усилий, Нм	Макс. усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Peshoa	сечение	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	
					N ₀		□ ‡	■ ₽∜	l ∢ 	a	KG
	NC-3812	3/8"	81–162	244	8000	F1/4"	10	283	194	97	1.25
Ī	NC-4811	1/2"	160–189	285	5500	F1/4"	10	283	260	85	1.70

NC-498







- Ударный механизм: **JUMBO HAMMER**
- Режимы работы: FORWARD ×3 / REVERSE
- Тип переключателя: ПОВОРОТНОЕ КОЛЬЦО на рукоятке
- Гайковерт оснащен редуктором углового типа, благодаря которому инструмент имеет компактный размер по оси
- Возможность регулировки направления выпуска воздуха
- Ударный механизм: JUMBO HAMMER
- Режимы работы: FORWARD ×3 / REVERSE
- Тип переключателя: ФЛАЖКОВЫЙ, расположен на задней части корпуса

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		©		N ₀		□ <u></u>	□ Þ ⟨	l ← L →l		KG
NC-498	1/2"	108-407	542	6500	F1/4"	10	119	88	85.0	1.37
NC-4630Q	1/2"	271–475	610	9000	F1/4"	10	124	97	85.0	1.50



NC-42320



NC-4130



- Ударный механизм: **TWIN HAMMER**
- Режимы работы: **FORWARD ×3 / REVERSE ×3**
- Тип переключателя: ФЛАЖКОВЫЙ с дисковым независимым регулятором мощности, расположенными в области пусковой кнопки
- Ударный механизм: PIN CLUTCH
- Режимы работы: **FORWARD ×4 / REVERSE ×4**
- Тип переключателя: ШТИФТОВЫЙ с флажковым регулятором мощности на задней части корпуса
- Оснащен кольцом для подвеса (балансира)

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
				Ω		□ <u></u>	■ ⊧<	l ∢ 		KG
NC-4232Q	1/2"	136–542	746	10000	F1/4"	10	113	122	83.0	1.35
NC-4130	1/2"	244–542	813	9000	F1/4"	10	127	142	93.0	1.61

NC-46700




NC-4650



- Ударный механизм: JUMBO HAMMER
- Режимы работы: **FORWARD ×2 / REVERSE ×2**
- Тип переключателя: ШТИФТОВЫЙ с рычажным регулятором мощности, расположенными в области пусковой кнопки
- Ударный механизм: JUMBO HAMMER
- Режимы работы: **FORWARD ×3 / REVERSE**
- Тип переключателя: ДИСКОВЫЙ, расположен на задней части корпуса

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, к
				№		□ <u></u>	□ ⊧;	l <	a	KG
NC-4670Q	1/2"	204-680	884	9000	F1/4"	10	147	105	85	1.14
NC-4650	1/2"	244-542	900	9000	F1/4"	10	132.8	104	95.0	1.40





NC-42990







- Ударный механизм: **TWIN HAMMER**
- Режимы работы: **FORWARD ×3 / REVERSE**
- Тип переключателя: **ДИСКОВЫЙ**, расположен на задней части корпуса

- Ударный механизм: TWIN HAMMER
- Режимы работы: FORWARD ×2 / REVERSE
- Тип переключателя: **РЫЧАЖНЫЙ**, расположен в районе пусковой кнопки

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
				№		□ <u></u>	□ ⊧;	∢ 	6	KG
NC-4299Q	1/2"	204-680	1088	8500	F1/4"	10	113	194	85	2.38
NC-4277Q	1/2"	271–1088	1564	8500	F1/4"	10	136	155	85	2.00

Гайковерты с индексом **QH** оснащены системой запатентованной компанией **MIGHTY SEVEN EZ GREASE** – особенность конструкции, которая заключается в смазке механизма ударных молотов через вал гайковерта. Такой способ смазки позволяет достичь более равномерного распределения консистентной смазки по всем элементам ударного механизма.

NC-42330 NC-42330H







- Ударный механизм: TWIN HAMMER
- Режимы работы: FORWARD ×3 / REVERSE
- Тип переключателя: ДИСКОВЫЙ, расположен на задней части корпуса
- Ударный механизм: TWIN HAMMER
- Режимы работы: FORWARD ×3 / REVERSE
- Тип переключателя: ДИСКОВЫЙ, расположен на задней части корпуса

	Диапазон усилий, Нм	Макс. усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин		Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	0		₽		□ <u></u>	□ Þ ⊹	 	6	KG
NC-4233Q / NC-4233QH 1/2"	271-678	1152	6500	F1/4"	10	132	190	85.0	2.10
NC-4255Q / NC-4255QH 1/2"	271-1085	1627	8500	F1/4"	10	136	179	85.0	1.71



NC-62550



- Ударный механизм: **TWIN HAMMER**
- Режимы работы: **FORWARD ×3 / REVERSE**
- Тип переключателя: **ДИСКОВЫЙ**, расположен на задней части корпуса

NC-62360



- Ударный механизм: TWIN HAMMER
- Режимы работы: FORWARD ×3 / REVERSE ×3
- Тип переключателя: **ДИСКОВЫЙ**, расположен на задней части корпуса
- Ударный механизм: TWIN HAMMER
 - Режимы работы: FORWARD x3 / REVERSE x3
 - Тип переключателя: ДИСКОВЫЙ, расположен на нижней части корпуса

NC-6266



- Ударный механизм: TWIN HAMMER
- Режимы работы: **FORWARD x3 / REVERSE**
- Тип переключателя: **ДИСКОВЫЙ**, расположен на задней части корпуса

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
				№		□ <u></u>	□ ⊧;	l ← L →l	6 D	KG
NC-6255Q	3/4"	271–1491	1898	8500	F1/4"	13	136	190	85.0	1.92
NC-6236Q	3/4"	271-1220	1627	7500	F1/4"	13	155	171	83.0	2.68

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		(№		□ □□	□ ⊧;	l ← L →l	a D	KG
NC-6218	3/4"	271–1898	2034	6000	F1/2"	13	182	320	106.0	5.70
NC-6266	3/4"	271–1760	2034	6000	F3/8"	13	169	205	88.0	3.00



NC-8343-8

- Ударный механизм: PIN LESS
- Режимы работы: FORWARD x3 / REVERSE x3
- Тип переключателя: ДИСКОВЫЙ, расположен на нижней части корпуса
- Два защитных амортизационных кольца по периметру корпуса
- Удлиненный вал: 200 мм



- Ударный механизм: PIN LESS
- Режимы работы: **FORWARD x3 / REVERSE x3**
- Тип переключателя: ДИСКОВЫЙ, расположен на нижней части корпуса
- Удлиненный вал: 160 мм

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
				Ω		□ <u></u>	□ ⊧{	l ∢ 		KG
NC-8343-8	1"	271–2170	2441	3900	F1/2"	13	325	590	103.0	13.90
NC-8332X-6	1"	271–2710	3390	4180	F1/2"	13	226.5	525	103.8	10.57



		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		(№		□ □□	■ ⊧{	l ← L →l	a	KG
NC-8266	1"	271–2711	3118	4500	F1/2"	13	254	256	92	5.9
NC-8382-8	1"	271-2170	3390	5000	F1/2"	13	450	570	100.0	12.50

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (С) 6.3 БАР



NE-261 NE-361

NE-271 NE-251 NE-351



- Режимы работы: FORWARD / REVERSE
- Переключатель реверса: **ДИСКОВЫЙ**
- Укороченная конструкция



- Режимы работы: FORWARD / REVERSE Режимы работы: FORWARD / REVERSE
- Переключатель реверса: **ФЛАЖКОВО-ДИСКОВЫЙ** Переключатель реверса: **ФЛАЖКОВО-ДИСКОВЫЙ**
- Антивибрационная защита рукояти Укороченная конструкция

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
				№		□ <u>†</u>	□ ⊧{	← L 	a	KG
NE-271	1/4"	7–41	54	250	F1/4"	10	110	134	81.5	0.45
NE-251	1/4"	6.7–20	30	350	F1/4"	10	84.96	125	89.0	0.50
NE-351	3/8"	6.7–20	30	350	F1/4"	10	84.96	125	89.0	0.50
NE-261	1/4"	13.5–47	50	230	F1/4"	10	130	160	88.0	0.50
NE-361	3/8"	13.5–47	50	230	F1/4"	10	130	160	88.0	0.50

NE-332T NE-432T NE-383 NE-483



- Режимы работы: FORWARD / REVERSE
- Переключатель реверса: ДИСКОВЫЙ (кольцо с насечкой)
- Кнопочный фиксатор
- Антивибрационная защита рукояти





- Режимы работы: **FORWARD / REVERSE**
- Переключатель реверса: ДИСКОВЫЙ (кольцо с насечкой)
- Антивибрационная защита рукояти из вспененного полиуретана

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, к
				№		□ □□	□ ⊧<	l <	a	KG
NE-332T	3/8"	13.5–61	81	160	F1/4"	10	113.28	265	90.5	1.22
NE-432T	1/2"	13.5-61	81	160	F1/4"	10	113.28	265	89.8	1.22
NE-383	3/8"	13.5-88	135	250	F1/4"	10	141	277	85	1.28
NE-483	1/2"	13.5–88	135	250	F1/4"	10	141	277	85	1.28



NE-451R



- Режимы работы: **FORWARD / REVERSE**
- Переключатель реверса: ФЛАЖКОВО-ДИСКОВЫЙ (кольцо с насечкой)
- Укороченная конструкция

NE-3901 NE-4901



- Режимы работы: FORWARD / REVERSE
- Переключатель реверса: ФЛАЖКОВО-ДИСКОВЫЙ
- Укороченная конструкция
- Защита рабочей головки обливным кожухом PVC

		Диапазон усилий, Нм	Максимальное усилие, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
				№		□ <u></u>	■ ⊧{	l ← L → l	6	KG
NE-3901	3/8"	6.78-47.5	54.2	1100	F1/4"	10	88	159	89	0.60
NE-4901	1/2"	13.5–54	68	1100	F1/4"	10	85	159	89	0.67
NE-451R	1/2"	6.7–20	30	350	F1/4"	10	85	125	89	0.50



NE-499

Режимы работы: FORWARD x2 / REVERSE

Переключатель

НА РУКОЯТИ

закрытого типа

реверса: КОЛЬЦО



- Ударный механизм: JUMBO HAMMER



ТИП: ЦАНГОВЫЕ

ДЛЯ ШАРОШЕК

OA-102A

- Режим работы: **FORWARD**
- Укороченная конструкция
- Предохранитель от случайного

OT-102

Режим работы: **FORWARD**



OA-313A

- Режим работы: **FORWARD**
- Удлиненная конструкция



	Цанговый зажим, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		№	4		□ □□□ <u> </u>	□ ⊧⊹	l < L →l		KG
QA-102	3, 6	25 000	0.3	F1/4"	10	141	115	95.0	0.29
QT-102	6	7 500	0.3	F1/4"	10	85	140	77.0	0.41
QA-313A	3, 6	25 000	0.3	F1/4"	10	283	235	81.5	0.58



ТИП: ЦАНГОВЫЕ, УГЛОВЫЕ ДЛЯ ШАРОШЕК



направление отвода воздуха

Предохранитель от случайного включения



OA-611A



- Режим работы: **FORWARD**
- Предохранитель от случайного включения
- Режим работы: **FORWARD**
- Предохранитель от случайного включения

	Цанговый зажим, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		№	4		□	□ ⊧⊹	l ∢ L →l		KG
QA-6205A	6	14500	0.5	F1/4"	10	99	308	85	0.95
QA-611A	3, 6	19000	0.3	F1/4"	10	283	160	74.4	0.51
QA-633QA	3, 6	15000	0.6	F1/4"	10	490	180	75	0.90

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (6.3 БАР

ТИП: ЦАНГОВЫЕ ДЛЯ ШАРОШЕК

OA-101A

- Режим работы: **FORWARD**
- Укороченная конструкция
- Предохранитель от случайного включения

OA-111A

- Режим работы: **FORWARD**
- Регулятор скорости
- Предохранитель от случайного включения



Режим работы: FORWARD

Предохранитель . от случайного

	Цанговый зажим, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		№	4		□ □□□□ <u> </u>	□ ⊧⊹	l < L →l		KG
QA-101A	3, 6	25 000	0.3	F1/4"	10	141	119	80.0	0.32
QA-111A	3, 6	25 000	0.3	F1/4"	10	283	155	81.5	0.38
QA-211A	3, 6	20 000	0.9	F1/4"	10	283	190	75.7	0.65



ТИП: РАДИАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ





- Режим работы: **FORWARD**
- Включение поворотным кольцом на корпусе
- Цанговый зажим несменного типа



OB-197MO 7000 OF/MIH	Режим работы: FORWARD
· anull	Предохранитель от случайного включения
00-14/114	Шпиндель: M14×2.0
Пр. 10-	Посадочное отверстие Ø 22,2 мм
OE/MUH	
	7
00 1970a	
TO CRINDER	
SAR CKA	
The Park Stranger	

	Цанговый зажим, мм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		№		<u> </u>	þ:	l ∢ L →l	<u> </u>	KG
QA-412	3	60 000	F1/4"	10	76	170	70.0	0.24

	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	<u></u>	Ω	4		□ □□□□ <u> </u>	□ ⊧⊹	l ∢ L →l	\bigcirc	KG
QB-197MQ	180	7000	1.64	F1/4"	10	170	353	77	3.30

ТИП: РАДИАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

для отрезных и зачистных дисков

- Предохранитель от случайного включения
- Посадочное отверстие Ø 10 мм



	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	(o)	Ω	4		□ □□	□ ŀ⊹	l ← L →l		KG
QB-193	. 75	13500	0.44	F1/4"	10	164	180	85	1.35
QB-194	. 100	12000	0.9	F1/4"	10	138	272	89	2.45

ТИП: РАДИАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

для отрезных и зачистных дисков





	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	<u></u>	Ñ₀	4		□	□ ŀ⊹	l ∢ L →l		KG
QB-135X	125	11000	0.78	F1/4"	10	170	228.6	87.8	1.80
QB-7215M	125	11000	1.3	F1/4"	10	119	230	90.0	1.70

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

ТИП: РАДИАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

Посадочное отверстие Ø 10 мм

ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ и зачистных дисков

ac-253

- Режим работы: **FORWARD**
- Предохранитель от случайного включения
- Посадочное отверстие Ø 10 и 16 мм



	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	<u></u>	№	4		□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ ⊧⊹	l ∢ 		KG
QC-253	75	24000	0.6	F1/4"	10	113	203	91.0	0.80
QC-254	100	20000	0.6	F1/4"	10	141	206	81.0	0.90

ТИП: РАДИАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ

для отрезных и зачистных дисков



Режим работы: **FORWARD** Предохранитель от случайного включения

Посадочное отверстие Ø 10 мм





KPYFN OTPE3Hble	100×10 MM
	OB-913 75×10 MM
	75×10

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ **ОВ-914**

	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	ния, Мощность, Резьба Рекоменд. сечение Потр л.с. на входе шланга, мм возд)		Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг	
	<u></u>	Ω	4		□ □□	□ ⊧⊹	l ∢ L →l	\bigcirc	KG
QC-213T	75×10	22000	0.5	F1/4"	10	141	200	0.83	0.85

ТИП: РАДИАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ И ЗАЧИСТНЫХ ДИСКОВ

ТИП: РАДИАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ И ЗАЧИСТНЫХ ДИСКОВ

OC-234TA



OB-623 Режим работы: **FORWARD** Предохранитель от случайного включения

Посадочное отверстие Ø 10 мм

	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	<u></u>	R ₀	4		□ □□□	□ ⊧⊹	l < L →l		KG
QC-234TA	100	15000	0.5	F1/4"	10	141	355	85	1.50

	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	(o)	Ω	4		□ □□□□	□ ⊧⊹	l ∢ L →l		KG
QB-623	50	19000	0.3	F1/4"	10	283	160	80.0	0,57

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (С) 6.3 БАР

ТИП: РАДИАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЧИСТНОЙ ОСНАСТКИ



- Режим работы: **FORWARD**
- Предохранитель от случайного включения
- Шпиндель: внутренняя резьба 5/16"-24 TPI



Щетки MBX приспосабливаются к форме и контурам поверхности и способны моментально зачистить до металла поверхности любой формы от самых различных покрытий: краски, антигравия, герметиков, битумов, ржавчины.

поверхности металла, приближённой к фактуре после пескоструйной обработки.

	Диаметр оснастки, мм	Скорость вращения, об/мин			Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Вес, кг	
	<u></u>	R ₀	4		<u> </u>	□ ⊧⊹	l < L →l		KG
QB-802T	100	4000	0.5	F1/4"	10	141	212	85	1.40



OB-9412

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ С ПРЯМЫМИ ИГОЛКАМИ

OB-9411

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ С ЗАГНУТЫМИ ИГОЛКАМИ OB-9400

АДАПТЕР ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ЦЦЁТОК ОВ-9412 И ОВ-9411

OB-9415 КРУГ ЗАЧИСТНОЙ

OB-9401

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ В СБОРЕ

неилоновых волокон с покрытием карбида кремния гарантирует высокую устойчивость круга к износи


OB-9414 ЛАСТИК МВХ С ПРОТЕКТОРОМ



ТИП: РАДИАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЧИСТНОЙ ОСНАСТКИ





	Диаметр оснастки, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, Резьба л.с. на входе		корость вращения, Мощность, Резьба Ре об/мин л.с. на входе		Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		?	4		□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ ⊧;	l ← L →l		KG		
QB-812T	90	4000	0.5	F1/4"	10	160	0.5	1.7	0.76		

ТИП: РАДИАЛЬНАЯ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ



OP-215T26 КОМПЛЕКТ ФИБРОВЫХ ДИСКОВ 78, 115, 140 мм

	Диаметр Скорость вращения, Мо оснастки, мм об/мин		Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг	
	<u></u>	Ω o	4		□ □□□□	□ ⊧⊹	l ∢ L →l	₫₽	KG	
QP-215	78, 115, 140	16000	0.8	F1/4"	10	184	114	84.7	1.145	

ИГОЛЬЧАТЫЕ ЗАЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (7) 6.3 БАР



Предназначены для удаления с металлических поверхностей ржавчины, старых покрытий, загрязнений, окалины.

Возвратно-поступательное действие игл прекрасно справляется со своей задачей в местах, где обычными методами зачистить узел не представляется возможным.

Абразивный метериал игл, направление их действия в сочетании . с уникальными зачистной игольчатой машины обеспечивают быструю и качественную зачистку поверхностей.



SN-2110T18A НАБОР ИГЛ 3×180 ММ/19 ШТ.

SN-2110P17A ДЕРЖАТЕЛЬ ИГЛ 3 ММ/19 ШТ.

SN-2110T18B НАБОР ИГЛ 2×180 ММ/29 ШТ. (ОПЦИЯ)

SN-2110P17B ДЕРЖАТЕЛЬ ИГЛ 2 ММ/29 ШТ. (ОПЦИЯ)

SN-1268P50 ЗУБИЛО ЗАГНУТОЕ 35 ММ

SN-1268

SN-1268T46 НАБОР ИГЛ 3×180 ММ/19 ШТ.

SN-1268P47 ДЕРЖАТЕЛЬ ИГЛ 3 ММ/19 ШТ.

SN-1288

SN-1288T16

НАБОР ИГЛ 3×125 ММ/12 ШТ.

SN-1288P17 ДЕРЖАТЕЛЬ ИГЛ 3 ММ/12 ШТ.

	Длина × Ø иглы, мм	Иглы, шт.	Длина хода, мм	Частота хода, ход/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг	
	-	Ιψ	#	1//		<u>-</u>	□ ↓	 	d D	KG	
SN-1288	125 × 3	12	32	5500	F1/4"	10	85	290	86	1.30	
SN-1268	180 × 3	19	28	4600	F1/4"	10	424	460	91.0	2.80	
SN-2110	180 × 3	19	33	3700	F1/4"	10	424	330	97	2.80	

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (С) 6.3 БАР



ТИП: РАДИАЛЬНАЯ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ



OB-9337M

СМЕННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОДОШВА Ø 175 мм

OB-9407

ПОЛИРОВАЛЬНИК ПОРОЛОНОВЫЙ ЖЕСТКИЙ

OB-9517

КОЛПАК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ



	Диаметр диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина корпуса, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг	
	<u></u>	Ω	4		□ □□□□ <u> </u>	□ ķ	<	a	KG	
QP-327	175	2500	0.4	F1/4"	10	169	406	84.0	2.04	

ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (7) 6.3 БАР

ТИП: ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ



Размер шлифовочной платформы 400×64 мм

	Частота хода, ход/ мин	мин длина хода, мм		Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг	
	Ω ₀	≓	4		<u>1</u>	□ Þ ₹	l ∢ L →l		KG	
QB-48211	2100	25.4	0.24	F1/4"	10	141	444	83.0	2.80	

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (6.3 БАР



ТИП: ЛЕНТОЧНЫЙ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ



	Размер ленты, мм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
1	ī 🚃	N ₀		□ □□ 	□ ⊧⊹	l ∢ 		KG
QB-322	20×520	16000	F1/4"	10	113	430	88.0	1.40
QB-321	10×330	16000	F1/4"	10	113	320	88.0	0.95



	Размер ленты, мм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг	
	<u> I</u>	№		<u> </u>	□ ⊧;	l ∢ L →l	a D	KG	
QB-325N	6×330, 10×330, 20×330, 20×520	16000	F1/4"	10	113	320	88.0	0.95	

ОРБИТАЛЬНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (С) 6.3 БАР





	Ход эксцентрика, мм		Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		<u></u>	Ω	4		□ <u></u>	□ ‡	 	a	KG
QB-53802	5	125	10000	0.24	F1/4"	10	170	153	86.2	1.00
QB-53902	5	150	10000	0.24	F1/4"	10	170	166	80.1	1.20

QB-51602

OB-51612



	Ход эксцентрика, мм		Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		<u></u>	₽	4		<u>\</u>	□ ¢	l ∢ L	(A)	KG
QB-51602	5	150	12000	0.24	F1/4"	10	85	225	81.6	0.90
QB-51612	2.5	150	12000	0.24	F1/4"	10	85	225	81.6	0.90





- Тип реза: прямой
- Опорная скоба 90°
- Цанга для пилок 12,7 мм
- Цанга для надфилей Ø 6 мм
- Трансмиссия шестерёнчатого типа
- Регулируемый отвод воздуха 360°



- Тип реза: под углом
- Опорная регулируемая скоба 60°
- Цанга для пилок 12,7 мм
- Цанга для надфилей Ø 5 мм
- Трансмиссия поршневого типа
- Предохранитель от случайного включения

	Зажимная цанга, мм	Частота хода, ход/мин	Длина хода, мм	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	<u> </u>	N ₀	≓		□	■ F÷	← L 		KG
QD-26	0 6	7000	8	F1/4"	10	127	170	80.0	0.63
QD-32	1 5	11000	14.5	F1/4"	10	113	230	88.0	0.60



	Зажимная цанга, мм	Частота хода, ход/мин	Длина хода, мм	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	\bigcirc	Ω	≓		□ <u></u>	₽÷	← L 		KG
QD-291N	5	9000	10	F1/4"	10	113	235	80.0	0.60





	Частота хода, ход/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	N ₀		<u> </u>	□ Þ ₹	l ← L →l		KG
QG-102	2600	F1/4"	10	170	254	85.8	1.00
QG-202	2600	F1/4"	10	184	210	89.1	1.10

нож скребковый РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6.3 БАР





ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ОК-112 МАТЕРИАЛ: БЫСТРОРЕЖУЦЦАЯ СТАЛЬ

OK-901

ТИП: ПРЯМОЙ. РЕЖУЩАЯ КРОМКА: 25 ММ

OK-902

ТИП: УГЛОВОЙ 45°. РЕЖУЩАЯ КРОМКА: 33 ММ

OK-903

ТИП: СМЕЩЕННЫЙ. РЕЖУЩАЯ КРОМКА: 45 ММ

OK-904

ТИП: ЛОПАТКА 10°. РЕЖУЩАЯ КРОМКА: 45 ММ



	Частота хода, ход/ мин	Длина хода, мм	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	№	≠	4		□ □□□□	□ ¢	l ∢ L →l		KG
QK-112	4200	16	0.24	F1/4"	10	84.9	196	93	0.69



	Частота колебаний, ход/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	R ₀		- 1	□ Þ ₹	l ∢ L →l	₫ D _b	KG
QK-111T	20 000	F1/4"	10	141	208	85	0.92

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (6.3 БАР



OK-131



- Угол установки лезвия: 12 положений
- Адаптер для установки пильно-шлифовальных насадок

НАСАДКИ ДЛЯ ОК-131









QK-131K4

Насадка режущая: 50 мм, вылет 55 мм

QK-131K3

Насадка пильная, прямая: 30 мм, примая. 30 М вылет 75 мм

OK-131K6

Насадка пильная полукруглая: Ø 88 мм

QK-131K5

Насадка дельтовидная для шлиф-листов, «липучка» VELCRO: 83×10 мм

СЕРИЯ ОВ-99331 Наборы листов шлифовальных дельтовидных, по 50 шт

P40, P60, P80, P100

	Частота колебаний, ход/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	No		□	Þ	l < L →l	₫ Db	KG
QK-131	20 000	F1/4"	10	121	176	78	0.60



OE-343

- Патрон кулачковый, под ключ
- Дополнительная боковая рукоять



	Макс. Ø хвостовика, мм	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	
			Ω	4		□ <u></u>	□ Þ ⟨ -	< L		KG
QE-333	10	6.29	1800	0.65	F1/4"	10	184	203	92	1.10
QE-343	13	11.15	800	0.65	F1/4"	10	184	230	97.5	1.80

OE-341

- Патрон кулачковый, быстрозажимной
- Дополнительная боковая рукоять
- Сверло 13 мм

nE-331	QR882893
OE-331 1800 0Б/М/Н • Патрон кулачковый, быстрозажимной • Сверло 10 мм	

	Макс. Ø хвостовика, мм	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	®	•	N ₀	4		□□ ‡	□ ⊧<	 		KG
QE-331	10	6.29	1800	0.65	F1/4"	10	184	203	96.5	1.10
QE-341	13	11.15	800	0.65	F1/4"	10	184	230	96.5	1.80





- Патрон кулачковый, под ключ
- Сверло 6 мм
- Предохранитель от случайного включения





OE-933

- Патрон кулачковый, быстрозажимной
- Сверло 10 мм
- Предохранитель от случайного включения

	Макс. Ø хвостовика, мм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		№	4		□	□ ⊧{	← L →	a	KG
QE-902	6	5500	0.3	F1/4"	10	85	158	81.5	0.60
QE-933	10	2600	0.5	F1/4"	10	85	215	88.2	0.90



	Макс. Ø хвостовика, мм	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Мощность, л.с.	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	8	•	R ₀	4		□ □ ‡	□ ¢	l ∢ L		KG
QE-634	10	6.06	1900	0.5	F1/4"	10	141	211	85	1.07



RA-801ET

Патрон быстрозажимной, для бит с проточкой (тип Е)

117

- Внутренний регулятор установки усилия
- Предохранительная пусковая муфта



	Формат патрона, дюйм	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
			R ₀		□ <u></u>	■	 	<u></u>	KG
RA-301	1/4"	5–13.5	1800	F1/4"	10	170	190	95.3	1.10
RA-801ET	1/4"	5–14	1700	F1/4"	10	496	198	93.6	1.20



	Формат патрона, дюйм	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		•	Ω		□	₽	← L 		KG
RA-1142	1/4"	1–3	1700	F1/4"	10	141	235	80	0.61
RA-1162	1/4"	2–8	600	F1/4"	10	170	265	90	0.95





	Формат патрона, дюйм	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
			R ₀		□ <u></u>	■	 		KG
RA-1272TH	1/4"	68-300	8000	F1/4"	10	198	187	96	1.20
RA-2242	1/4"	24.4-35.2	13000	F1/4"	10	198	150	88	0.90

RA-101 5-12 HM

- Патрон с шариковым пружинным фиксатором, для бит с проточкой (тип Е)
- Ударный механизм: TWIN DOG



RA-105 5-22 HM

- Патрон быстрозажимной, для бит с проточкой (тип E)
- Ударный механизм: TWIN DOG
- Дозатор воздушного потока
- Скоба для использования балансира

RA-1232 15-30 HM

- Патрон с шариковым пружинным фиксатором, для бит с проточкой (тип E)
- Автоматическое включение нажатием вставки (биты)
- Ударный механизм: TWIN DOG
- Дозатор воздушного потока
- Скоба для использования балансира



	Формат патрона, дюйм	Крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, к
		•	N _o	Ħ	□ □ ‡	■ ⊧{-	< L →	₫ D	KG
RA-101	1/4"	5–12	9000	F1/4"	10	170	166	85.7	0.60
RA-105	1/4"	5-22	8500	F1/4"	10	241	208	96.7	1.00
RA-1232	1/4"	15-30	9000	F1/4"	10	127	195	80	0.67

ДЫРОКОЛ КРОМКОГИБ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (С) 6.3 БАР



PN-150

- Диаметр отверстия дырокола: 5 мм
- Расстояние от центра отверстия до края: 6 мм
- Расстояние от кромкогиба до края: 10 мм
- Толщина стали: 1.6 мм



	Диаметр отверстия, мм	Толщина стали, мм	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/ мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	700	+		<u> </u>	₽	← L 		KG
PN-150	5	1.6	F1/4"	10	113	254	62.0	1.15

ДРЕЛЬ ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ CBAPHЫХ ТОЧЕК РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (С) 6.3 БАР



QE-231

- В комплекте сверло QE-231P46: 8 мм
- Возможно использование сверел: 6.5, 8, 10 мм
- Планетарный механизм редуктора
- Струбцина легко устанавливается и снимается
- Высококлассный патрон увеличивает эффективность работы
- Максимальная толщина сверления: сталь 4.5 мм, нержавеющая сталь 3.8 мм



	Макс. Ø хвостовика, (мм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/ мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	<11111 	№		<u>-</u> 1	□ Þ ⟨	 		KG
QE-231	8	1600	F1/4"	10	170	235	88.2	2.00





	Тяговое усилие, кгс	Ход, мм	Размер заклепок, мм	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/цикл	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	>=	≠			□ <u></u>	■ ⊧{	< L 	a	KG
PB-2402	1650	9	M4, M5, M6, M8, M10	F1/4"	10	1.5	173	82	1.55

PB-1305 PB-1308 PB-1310

PB-1312



	Размер заклепок, мм	Скорость вращения, об/мин	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/цикл	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		N ₀		□	□ •<	 		KG
PB-1305	M3, M4, M5	1200	F1/4"	10	7.8	175	86	1.10
PB-1308	M6, M8	600	F1/4"	10	7.8	183	86	1.30
PB-1310	M8, M10	400	F1/4"	10	7.8	183	86	1.30
PB-1312	M10, M12	400	F1/4"	10	7.8	183	86	1.28

PB-9010

PA-9048

PA-9064



- Сменные цанги для работы с заклепками
- Магазин для сбора вытяжных гвоздей
- Кольцо на корпусе для подвеса инструмента
- Сменные цанги для работы с заклепками
- Вакуумная система удержания заклепки
- Кольцо на корпусе для подвеса инструмента

	Тяговое усилие, кгс	Ход, мм	Размер заклепок, мм	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/цикл	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, к
	≽=	≠	+		□	■ Þ ⟨-	< L 	a D	KG
PA-203N	1200	16	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.4	F1/4"	10	1.48	237	79.7	1.50
PA-201	1603	14	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.4	F1/4"	10	2.32	244	79.7	1.93
PA-301	1045	16	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	F1/4"	10	1.48	239	79.7	1.50
PA-201V	1603	14	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.4	F1/4"	10	2.32	227	79.7	1.79
PA-301V	1045	16	2.4, 3.2, 4.0, 4.8	F1/4"	10	1.48	218	79.7	1.50



M6, M8, M10

2.4, 3.2, 4.0, 4.8

3.2, 4.0, 4.8, 6.4

1/4"

1/4"

800

1000

1000

0.350

0.318

0.330

173×59

163×59

163×59





								the state of the s		
	Форма хвостовика	Присоединительный размер, мм	Рабочий ход поршня, мм	Ударов в минуту	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Длина по оси, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	•	<u></u>	≠	1/2		<u>1</u>	■ ⊧{	< 	a D	KG
SC-221C		10	67	3200	F1/4"	10	113	175	98.0	1.70
SC-222C	•	10	89	2200	F1/4"	10	113	225	94.7	2.00
SC-341C		10	71	3000	F1/4"	10	113	190	92.0	1.7
SC-342C		10	92	2200	F1/4"	10	113	228	94.0	2.00



ТИП: ПОРШНЕВОЙ

ДЛЯ ЖЕСТКИХ ТУБ И ФОЛИЕВЫХ КАРТРИДЖЕЙ SG-400C

ТИП : ПЛУНЖЕРНЫЙ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ

для смазок

- Подача смазки: порционная
- Обратный и выпускной воздушный клапаны
- Изготовлен из композитных материалов



	Объем, см ³	Рабочее давление, бар	Длина по оси, мм	Вес, кг
			l « L > l	KG
SK-1131	400-600	4.1-6.2	620	1.21

	Объем, см ³	Производительность, см ³ /мин	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Уровень шума, дб	Вес, кг
		=				KG
SG-400C	400	288	2.8-8.4	10.5	81.4	1.00
SG-400	400	288	2.8-8.4	10.5	80.2	1.46



(1)

100

F1/4"

F1/4"

1000

1000

10

 $\langle \overline{MAX} \rangle$

SB-3130

SB-710

KG

67

Зажим с фиксатором, 0.60

Зажим с фиксатором 0.70

KG

Зажим с фиксатором 0.55

Зажим с фиксатором 1.33

Зажим с фиксатором 1.70

SB-422

SB-423

SB-425

60

80

80

F1/4"

F1/4"

F1/4"

10

10

450

1000

1500

<MAX>

11.0

15.0

15.0

СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ JC-640 ПИСТОЛЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭЖЕКЦИОННЫЙ УДЛИНЕННЫЙ Дюза Ø 3 мм Конструкция эжекционного раструба позволяет Эжекционный раструб усилить скорость воздушного потока, делая Ø 16 мм / 70 мм его максимально мощным и широким. JC-110LD JC-116LD JC-122LD JG-405 JG-410 JG-412 JG-424 JC-602 ПИСТОЛЕТЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПИСТОЛЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭЖЕКЦИОННЫЙ Сопло съёмное №1 – ПИСТОЛЕТЫ ПРОДУВОЧНЫЕ эжекционное 6-ти форсуночное боковое, дюза Ø 2 мм, длина Дюза Ø 3 мм 100 мм (установлено) Эжекционный раструб Сопло съёмное №2 – Ø 16 мм / 50 мм эжекционный раструб Ø 16 мм, дюза Ø 3 мм, длина 75 мм WG-202 Сопло изогнутое Ø 8 мм Дюза Ø 3 мм ПЫЛЕСОС Комплектация: Пистолет эжекционный

Шланг гофрированный Мешок для сбора Насадки: основная, щелевая, тонкая, щетка

	Длина дюзы, мм	Рабочее давление, бар	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Потребление воздуха, л/мин	Уровень шума, дб	Вес, кг
	l ← L → l			□	Þ		KG
JC-602 JC-640	50 1016	5.3-8.5	F1/4"	10	368-425	90.0	0.20 0.65
JC-110LD JC-116LD JC-122LD	250 400 560	5.3–8.5	F1/4"	10	368-425	90.0	0.20 0.21 0.25
JC-405 JC-410 JC-412 JC-424	105 225 275 575	5.3–8.5	F1/4"	10	368-425	90.0	0.11 0.12 0.13 0.14

СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ





	Объем емкости, л	Скорость вращения сопла, об/мин	Потребление воздуха, л/мин	Общая длина, мм	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		•	□ ⊧{	- L	Ħ	□	₽ O	KG
SX-2101	1	5500	56.6	210	F1/4"	10	85	0.78



	Потребление воздуха, л/мин	Общая длина, мм	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
	□ ⊧ ⊹	 		□		KG
SX-3112L	84	260	F1/4"	10	85.0	0.22
SX-1201	65	245	F1/4"	10	-	0.65

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (С) 6.3 БАР







	·	Объем емкости, л	Потребление воздуха, л/мин	Общая длина, мм	Резьба на входе
			Þ	l ← L →l	
SX	(-1615	1	38	430	F1/4"
SX	(-3203	1	28.3	470	F1/4"

Вес, кг

KG

0.53

0.53

Рекоменд. сечение шланга, мм Уровень шума, дб

------<u>+</u>

10


10

65

65

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СОДА-БЛАСТИНГА







Сода-бластинг – это метод очистки поверхностей с использованием частиц бикарбоната натрия (соды).

Технология подобна традиционной пескоструйной очистке, но имеет существенное преимущество – при очистке поверхностей сода не наносит вред обрабатываемой поверхности и полностью безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

Потребление воздуха, л/мин Общая длина, мм Резьба на входе Вес, кг KG -----<u>+</u> 0.6 SX-4101 226 197 0.36

ПИСТОЛЕТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (6.3 БАР



SX-3103

- Сопло Ø 6 мм
- Заборный шланг 3 метра
- Заборная трубка 600 мм



	Объем емкости, л	Потребление воздуха, л/мин	Общая длина, мм	Резьба на входе	Рекоменд. сечение шланга, мм	Уровень шума, дб	Вес, кг
		₽÷	l ∢ L →l		□ □ □□ <u> </u>		KG
SX-3101	1	121.8	280	F1/4"	10	85.0	0.57
SX-3102	0.7	113.3	260	F1/4"	10	85.0	0.35
SX-3103	∞	84.9	260	F1/4"	10	80.0	0.44



- Принимают первоначальную компактную форму при удалении с рабочего пространства.
- Оснащены внешней поворотной резьбой для установки фитингов или для подключения к оборудованию.
- В основании соединения имеют защитную пружину для предотвращения заломов
- Предназначены для эксплуатации а температурном диапазоне от -20 до +70 С $^{\circ}$.



	Внутр. диаметр шланга (рек.), мм	Внешний диаметр шланга, мм	Длина шланга, м	Рабочее давление, бар	Максим. давление, бар	Внешняя резьба, дюйм	Вес, к
	□	□ <u>*</u>	.				KG
SD-23110	8	12	10	7.0	17.8	1/4"	0.80
SD-23115	8	12	15	7.0	17.8	1/4"	1.20
SD-23315	10	15	15	7.0	17.8	3/8"	1.90
SD-24415	13	18	15	7.0	17.8	1/2"	2.10

SY-0212M SY-1212F ШТУЦЕРЫ РЕЗЬБОВЫЕ

SY-0413M SY-0313M SY-0213M МУФТЫ РЕЗЬБОВЫЕ

SY-1413F SY-1313F SY-1213F МУФТЫ РЕЗЬБОВЫЕ

SY-3413H SY-3313H SY-3213H SY-3113H МУФТЫ С ЕЛОЧКОЙ



- M1/4"
- F1/4"

Муфты оснаще

- M1/2"
- M3/8"
- M1/4"
- F1/2"
- F3/8"
- F1/4"
- 12 мм
- 10 мм
- 8 мм
- 6 мм

ZF-01

Вес: 0.6 кг

НАКИДКА ЗАЩИТНАЯ НА КРЫЛО

Ферромагнитные вставки Размер: 1050×650 мм

PLUS 0 B PLUS **○ ⊕** MAX 5.0 KG **7** 5P-105 5PRING BALANCER Материалы: ПВХ на тканевой основе

SP-104 ПРУЖИННЫЙ БАЛАНСИР ДО 3.0 КГ SP-105 ПРУЖИННЫЙ БАЛАНСИР ДО 5.0 КГ

- Длина 1.5 м
- Применяются для точного позиционирования инструмента, снижая при этом нагрузку
- Ограничитель позволяет установить инструмент на фиксированом уровне

ZC-112 ZC-111 СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Материалы: верх водонепроницаемый нейлон, низ – ударопрочный резинопластик
- Размер: 400×220×300 мм
- Вес: 2.4 кг



Материалы: водонепроницаемый нейлон

Размер: 370×240×230 мм

Вес: 1.15 кг




ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ УКОРОЧЕННЫЕ PA3MEP 9(L), 10(XL), 11(XXL)

ZB-812L ZB-812XL ZB-812XXL

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ PA3MEP 9(L), 10(XL), 11(XXL)







ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

ТРЕБОВАНИЯ К ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ:

- Все работы с пневматическим инструментом MIGHTY SEVEN следует проводить в производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью и компрессором необходимой мощности и производительности, в температурном диапазоне от +5 °C до +50 °C, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневматическим инструментом.
- Воздушное давление во время работы инструмента не должно превышать максимальное значение 6,3 атм.
 Уменьшение рабочего давления приводит к потере мощности, а увеличение – к преждевременному износу.
- Для нормальной работы пневматического инструмента MIGHTY SEVEN воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром влагоотделителем с редуктором и лубрикатором, который рекомендуется устанавливать пред пневмоинструментом (не далее 10 м).
- Перед подключением пневмоинструмента очистите шланг мощным напором воздуха. Эта процедура предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли из шланга, вызывающие в нем ржавчину или неисправности.


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОМ:

- Инструмент не должен использоваться в потенциально пожароопасном помещении.
- При работе с инструментом примите устойчивое положение.
- Все работы с пневматическим инструментом MIGHTY SEVEN следует проводить в производственных помещениях с хорошей вентиляцией.
- Перед началом работы настоятельно рекомендуется обеспечить чистоту и порядок в рабочей зоне.
- Главными причинами получения серьезных травм являются падения, связанные с загрязнением пола.

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ВОЗЛУШНОЙ МАГИСТРАЛИ

- ØA диаметр шланга для подключения к пневмоинструменту (9), берется из таблицы с техническими характеристиками соответствующего инструмента.
- Длина шланга для подключения к пневмоинструменту должна быть не более чем 4,5 м.
- ØВ диаметр отводной трубы, должен быть в 2 раза больше ØА. ØВ= 2 x ØА.
- ØC диаметр трубы основного трубопровода (от 1 до 7), должен быть в 3 раза больше ØA. ØC= 3 x ØA.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ГАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения	
	Отсутствие сжатого воздуха	Обеспечить подачу к инструменту сжатого воздух	
Инструмент не работает	Засор во впускном штуцере	Устранить засор	
	Неисправность механизма	Обратитесь в сервисный центр	
	Давление сжатого воздуха ниже нормы	Отрегулировать давление в соответствии с инструкц по эксплуатации	
	Недостаточное количество подаваемого воздуха	Заменить воздушный шланг на шланг большего диам в соответствии с инструкцией по эксплуатации	
Низкая мощность	Отсутствие или недостаточное количество смазки в пневмодвигателе	Используйте лубрикатор или вводите 4-6 капель масл: пневмоинструмента во впускной штуцер перед кажд использованием*	
	Отсутствие или недостаточное количество смазки в механизме	Заменить смазку в механизме**	
	Износ механизма	Обратитесь в сервисный центр	
Повышенный уровень вибрации	Давление сжатого воздуха выше нормы	Отрегулировать давление в соответствии с инструкт по эксплуатации	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Неисправность механизма	Обратитесь в сервисный центр	
Повышенный уровень шума при	Давление сжатого воздуха выше нормы	Отрегулировать давление сжатого воздуха в соответ с инструкцией по эксплуатации	
работе инструмента	Неисправность механизма	Обратитесь в сервисный центр	

^{*-} для смазки пневмодвигателя рекомендуется использовать минеральное масло для пневмоинструмента

обслуживание инструмента



ВНИМАНИЕ!

РЕМОНТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИГИНАЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ КОМПЛЕКТОВ MIGHTY SEVEN. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ, ПОЛНЫЙ СПИСОК КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ WWW.MACTAK.RU

^{** -} для смазки механизма рекомендуется использовать мини шприц с тюбиком для пневмоинструмента MIGHTY SEVEN, арт. SG-101

J MAC		QB-9933V-06K50 47 QB-9933V-08K50 47	SC-061/C	
		QB-9933V-10K5047	SC-211P20 SC-221C	
			SC-222C	.02
562-12300M 81	PA-201V 60	QC-213T	SC-341C	
562-12300M781	PA-203N	QC-234TA	SC-342C	.62
562-12315A	PA-301	QC-254	SC-425	.63
82NC4255KIT 8	PA-301V		SD-23110	
	PA-9048	QD-260	SD-23115	
A	PA-9064	QD-291N	SD-23315	
AD-2212	PB-1305 59	QD-321	SD-24415	.76
AD-2312	PB-1308 59	QD-93243	SG-101	.83
AD-306	PB-1310	QE-231	SG-400	.65
AD-308	PB-1312	QE-231	SG-400C	.65
AD-309	PB-2402	QE-231746	SK-1131	.64
AD-3511T 80	PB-9010	QE-333	SN-1268	
AD-3601 80	PN-150	QE-341	SN-1268P47	
j	PIN-150	QE-343 48	SN-1268P50	
JC-110LD	Q	QE-634	SN-1268T46	.35
JC-116LD	QA-0115A	QE-902 50	SN-1288	.35
JC-122LD	QA-0215A	QE-933 50	SN-1288P17	.35
JC-405	QA-101A	QG-10244	SN-1288T16	.35
JC-410 69	QA-102A 18	QG-20244	SN-2110	
JC-412 69	QA-111A20	QK-111P08	SN-2110P17B	
JC-424	QA-111P30A121 QA-111P30A221	QK-111P50	SN-2110T18A	
JC-602	QA-111P30A2	QK-111P51	SN-2110T18B	
JC-640	QA-313A18	QK-111P52	SP-104	
N	QA-41222	QK-111P53	SP-105	
NC-3812 2	QA-611A19	QK-111P54	SW-12	
NC-4130 4	QA-6205A 19	QK-111T	SX-1201	
NC-4232Q 4	QA-633QA 19	QK-112	SX-1201	
NC-4233Q 7	QB-0808	QK-131	SX-2101	
NC-4233QH	QB-135X	QK-131K3	SX-3101	.75
NC-4255Q 7 NC-4255QA 8	QB-193L	QK-131K4	SX-3101P01	
NC-4255QC 8	QB-194L	QK-131K5	SX-3102	
NC-4255QH 7	QB-32138	QK-131K6	SX-3102P01	.75
NC-4277Q 6	QB-322	QK-131P04	SX-3103	
NC-4299Q 6	QB-325N	QK-2036	SX-3103P01	
NC-4630Q 3	QB-48211	QK-2090	SX-3202	
NC-4650 5	QB-51602	QK-901	SX-3203	
NC-4670Q 5 NC-4811 2	QB-51612	QK-902	SX-4101	
NC-498 3	QB-53802	QK-903	SY-0212M	.77
NC-6218	QB-623	QK-904	SY-0213M	
NC-6236q 10	QB-623P36	QP-215	SY-0313M	
NC-6255Q	QB-7215M	QP-215T26	SY-0413M	
NC-6266	QB-802T	QP-327	SY-1212F	
NC-8266	QB-812P34	QT-102	SY-1213F	
NC-8332X-6	QB-812T	R	SY-1413F	
NC-8343-8	QB-812TP3432 QB-90327	RA-101	SY-3113H	
	QB-904	RA-105	SY-3213H	
NE-251	QB-90527	RA-1142	SY-3313H	.77
NE-271	QB-91327	RA-1162	SY-3413H	.77
NE-332T	QB-914	RA-1232	W	
NE-351	QB-9211	RA-1272TH 54	WG-202	40
NE-361	QB-9213	RA-2242 54		.00
NE-383	QB-9327	RA-301	Z	
NE-3901 16	QB-9337M	RA-801ET	ZB-812L	
NE-4305	QB-9400	S	ZB-812XL	.79
NE-432T	QB-9407	SB-3130	ZB-812XXL	.79
NE-483	QB-9411	SB-422	ZB-814L	.79
NE-4901	QB-9412	SB-423	ZB-814XL ZB-814XXL	./9
NE-499	QB-9414	SB-425		
P	QB-9415	SB-710	ZC-111	
	QB-9517	SB-9010		
PA-201	QB-9933V-04K5047	SB-904	ZF-01	.78

QB-9933V-06K50. 47 SC-0617C . .

.63

Москва Магазин «Автомастер» +7 800 707-88-13 +7 904 627-37-07

ООО «Мастер-+7 495 727-39-39

+7 495 955-79-99

Инструмент Сервис Заречье

+7 495 973-50-55 Инструмент91

ООО «ПрофАвтоКлюч» +7 495 649-02-16

+7 495 120-02-64

+7 495 795-69-49 Екатеринбург

+8 495 276-15-21 ООО «ПРОФИТЕХНИКА» APMTEK

Заполярный +7 495 781-45-55

МО, Климовск +7 495 996-60-36

МО, Ленинградское шоссе, 37 км

000 «Навигатор» +7 495 978-52-85

МО, Подольск ИП Дутка В.Я. +7 926 398-99-51

МО, Серпухов Магазин «ТЕХНОПАРК» +7 4967 38-03-31

Архангельск ООО «Автомастер» +7 8182 24-20-70

Компания «Сервис Авто Индустрия» + 7 3852 25-13-05 ООО «ТД АвтоХИТ»

+7 3852 50-20-20

Барнаул

Белгород Магазин «Автотехэксперт» +7 4722 42-10-36

Компания «Люкстехноком» +7 4722 40-20-91

Брянск Магазин «Автомастер»

+7 4832 52-20-52 Компания «Авто Система: +7 910 735-72-00 Магазин «Мастер Инструмент» +7 4832 37-02-17

Великие Луки

ТС «Мастер» +7 800 550-70-46

Владивосток ООО «АВТОСТАРТ ДВ»

Владимир Магазин «Proftool» +7 4922 37-64-70

Вологда «Автоколор» +7 8172 53-60-96

Компания HFI AS +7 937 089-19-76 Волжский

Волгоград

+7 937 090-22-10 Димитровград

000 «ТехнороссТ» +7 842 359-06-90

> +7 343 380-27-02 ООО «УРАЛ АВТОМАГ» +7 343 210-14-14

Магазин «Автомагия» +7 81554 7-06-30

Ижевск Магазин «Евро-Стенд» +7 800 250-45-65

+7 843 203-93-83

Калининград Компания «Профинструмент» +7 4012 73-36-22

Кемерово 000 «Техноград» +7 3842 335-557 ИП Шипунов

Казань

+7 3842 330-444 Магазин «Дом инструмента» +7 3842 46-22-44

Киселевск ООО «Автопервый» +7 904 964-94-44

Киров ООО «Империя Авто» +7 8332 21-60-70

Красноярск 000 «Тета-Сервис» +7 391 219-22-99 ООО «Бастион» + 7 391 240-22-40 ТД «Сибирский

Курск Магазин «Бычок» +7 4712 52-46-56

+7 800 302-16-32

Липецк Магазин «Автомеханик» +7 800 200-48-01

Луганск Авторынок, модуль 42-43

Магадан

Магнитогорск ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ +7 3519 540-555

+7 959 191 55 50

+7 4132 61-89-53

Набережные Челны Магазин «Кувалла»

+7 8552 38-28-28 000 «ТехнороссТ»

Нижний Новгород 000 «Мастер

Инструмент» ГК АВТОТЕХСТАНДАРТ +7 831 438 43 21

Нижний Тагил +7 3435 97-79-88

Новокузнецк

+7 3843 32-89-80 ООО «Тулс-Трейд» +7 3843 99-90-47

Новосибирск ООО «Автоиндустрия»

+7 383 355-50-50 ТД «Сибирский инструмент» +7 800 302-16-32

Новый Уренгой ИП Черкозьянов С.С.

+7 902 857-88-61 Оренбург Магазин «Кувалда»

+7 3532 91-11-33 Пермь Магазин «Реммастер» +7 342 266-97-77

ГК «АВТОМОЁ» +7 342 232-02-03

> Петропавловск-Камчатский Магазин «Автомир» +7 909-890-50-50

Псков ТС «Мастер» +7 800 500-70-46

Пятигорск Магазин «Автоинструмент»

+7 928 220-72-45 ИП Останин +7 961 450-76-56

Ржев Магазин «ДельтаСтрой» +7 48232 6-01-51

Ростов-на-Дону

ИП Хантемерьян А.С. +7 863 322-01-22 OOO «ЮТЭК» +7 863311-30-40

Рыбинск ИП Андронова +7 920 110-00-02

Рязань ООО «Автопартнер» +7 4912 25-33-38

ООО «Энтузиаст-С»

+7 495 646-81-15 Санкт-Петербург ООО «Автомобин

+7 812 347-77-33 Саратов

Магазин «Кувалда» +7 8452 30-99-55 Симферополь

+7 978 751-55-56

Сочи +7 988 233-56-55

Сургут ООО «Техно-Групп»

+7 3462 22-29-94 Сыктывкар Сеть магазинов «HUSQVARNA»

+7 8212 28-84-80 Магазин «ФЛАЙТ» +7 8212 20-21-57

Тамбов Магазин «Автомеханник» +7 4752 49-25-36

Тверь

ООО «Специнструмент» +7 4822 50-78-54 Тольятти

Магазин «Кувалда» +7 8482 57-03-00 Магазин «Кувалда» +7 8482 69-17-92

Томск Инструмент парк «Мастер плюс» +7 (3822) 52-34-73

Тула ООО «ЭКСПЕРТ ТУЛС» +7 800 201 90 30 ООО «Астон» +7 (4872) 71-00-12

Тюмень Магазин «Автоключ» +7 3452 26-60-55

Тюмень

000 «Интер Авто» +7 961 214-63-23 Германика-Т +7 3452 69-67-16

Ульяновск

Магазин «Кувалда» +7 8422 34-84-00 +7 8422 50-50-55

Уфа

Магазин «Кувалда» +7 347 246-14-75 Магазин «Мастер-Эксперт»

+7 347 292-43-43 Хасавюрт

+7 800 775-50-33

Чебоксары 000 «A3K» +7 919-666-80-98

Череповец +7 8202 54-02-00

Южно-Сахалинск + 7 4242 41-66-55

Ярославль ООО «Гартекс» +7 4852 60-89-66

000 «Техномастер» +7 4852 66-48-10 Казахстан

Алматы Магазин «Все инструменты» +7 707 856 45 31

Астана ТССП Казахстан +7 778 017-16-88

Караганда M-Profi +7 707 926-12-77

Костанай

«Proff инструмент» +7 7142 28-20-00 TOO «КазРостТехнология» +7 7232 26-68-26

Беларусь

Минск ООО «Дюкон плюс» +375 17 399-19-77

Гродно «мьхнР» 000 +375 29 565-88-41

8 800 100 1996

WWW.MACTAK.RU





МО, Реутов

ул. Реутовских ополченцев, 10 info@mactak-m.ru +7 495 509-77-69

МО, Коломна

ул. Яна Грунта, 14 kolomna@mactak.ru +7 901 562-48-34

Москва

78-й км МКАД info@avto-master.ru +7 800 707-88-13

Благовещенск

2-й км Новотроицкого ш., 21 amurmactak@mail.ru +7 4162 55-55-10

Воронеж

ул. Текстильщиков, 2 kingtony36@mail.ru +7 473 333-57-00

Воронеж

Ленинский проспект, 172 specteh.vrn@yandex.ru +7 473 202-32-36

Иваново

ул. Володарского, д. 1 ivdom@yandex.ru +7 493 229-88-62

Краснодар

ул. Камвольная, 3 krasnodar@mactak.ru +7 861 260-07-40

Новокузнецк

ул. Рудокопровая, 30, к. 8 mactak-nk@mail.ru +7 3843 72-47-44

Орёл

ул. Мопра, 10 info@wiral.ru +7 4862 59-05-04

Пенза

ул. Коммунистическая, 26A otkruti.ru@mail.ru +7 8412 20-25-00

Пермь

ул. Н. Островского, 82 ktt580@yandex.ru +7 342 216-55-52

Тверь

Беляковский пер., 46 mastak.tver@mail.ru +7 4822 65-69-46

Хабаровск

ул. Индустриальная, 1Б mactak_khv@mail.ru +7 4212 67-21-67

Ярославль

Mосковский проспект, д. 97 sales@mactak-yaroslavl.ru +7 4852 66-30-73

8 800 100 1996

www.mactak.ru



Москва, внешняя сторона 32-го км МКАД Автогипермаркет «ТРАКТ» Павильон 2-12 © доб. 304, 334



Москва, внутренняя сторона 56-го км МКАД, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 6 ТК «МирусАвто», корп. В, второй этаж. Павильон 218 © доб. 305



Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 14/22, стр. 1
Торговый комплекс «Южный Порт»

© доб. 302, 332



Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14 © доб. 311

